

Масло гидравлическое MAXXOL MXV HVLP-46

Высококачественное всесезонное полусинтетическое гидравлическое масло. Применяется в гидравлических системах мобильной техники в оборудовании, работающем при низких температурах окружающей среды, умеренных и тяжелых условиях эксплуатации средних и высоких нагрузках. Применяется для гидравлических систем и приводов грузовых автомобилей, спецтехники, автобусов, различной строительной и сельскохозяйственной техники.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Обеспечивают отличную защиту от износа и коррозии

Обладают высокой термоокислительной стабильностью

Защищают от образования отложений

Противостоят высоким сдвиговым нагрузкам

Обладают хорошей фильтруемостью и прокачиваемостью при низких температурах

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

DIN 51524-3 HVLP, AFNOR NFE 48-603 HV, ISO 6743/4 HV, Eaton Vickers 35VQ25, AIST 126, 127, SAE MS 1004, Eaton Vickers E-FDGN-TB002-E, Five Cincinatti P-68(VG32), P69(VG 68), P70(VG46), JCMAS HK (JCHASP 041:2004), GB 11118.1 L-HV GM LS-2, AGMA 9005-E02, SEB 181222, ASTM D6158, Denison HF-0, HF-1, HF-2 (ISO 32,46), Bosch Rexroth RDE 90235 (ISO 32, 46).

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	46
Индекс вязкости	151
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C	202
Температура застывания, °C	-36
Плотность при 20°C, г/см ³	0,86
Класс чистоты	11

УПАКОВКА

Масло гидравлическое MAXXOL MXV HVLP-46 выпускается в полиэтиленовых канистрах

30л (арт. 4603336145177) 20 л (арт. 4603336145184) 10л (арт. 4603336145191) и бочках 200 л (арт. 4603336145160)