

Масло гидравлическое MAXXOL MXV HZF HVLP-46

Всесезонное премиальное бесцинковое гидравлическое масло с высоким индексом вязкости. Предназначено для гидравлических систем промышленного оборудования и мобильной техники, эксплуатируемых при высоких механических и тепловых нагрузках. Рекомендовано для систем потенциально подверженных образованию отложений, таких как высокоточные металлообрабатывающие станки.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Обеспечивают улучшенные противоизносные, антиокислительные и противопенные свойства

Обладают отличной гидrolитической стабильностью

Гарантируют превосходную защиту от коррозии металлических деталей системы

Предотвращают образования отложений

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

DIN 51524-3, ISO VG 32, Bosch Rexroth RE 90220, Cincinnati Milacron: P-68, Denison Hydraulics HF-0,1,2, Eaton-Vickers 35VQ25

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Плотность при 20°C, г/см ³	0,82
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	46
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	9,9
Индекс вязкости	208
Температура застывания, °C	-45
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле. °C	186

УПАКОВКА

Масло гидравлическое MAXXOL MXV HZF HVLP-46 выпускается в полиэтиленовых канистрах

30л (арт. 4603336145610) 20 л (арт. 4603336145627) 10л (арт. 4603336145634) и бочках 200 л (арт. 4603336145603)