

Масло гидравлическое MAXXOL MXV Standard HVLP-32

Всесезонное высококачественное гидравлическое масло, разработанное для обеспечения эффективной и бесперебойной работы гидравлических систем автомобильного транспорта, строительной сельхоз- и спецтехники различного назначения в широком диапазоне температур. Отличается высокими эксплуатационными характеристиками, обеспечивая высокую работоспособность оборудования

ПРЕИМУЩЕСТВА

Обеспечивают надежную защиту от образования отложений Высокая антикоррозионная устойчивость

Обладают высокой стабильностью к окислению

Способствуют эффективной защите от износа и коррозии

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

DIN 51524-3 HVLP AFNOR NFE 48-603 HV ISO 6743/4 HV Eaton Vickers 35VQ25 Denison HF-0, HF-1, HF-2 (ISO 32,46)

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Вязкость кинематическая при 400С, мм ² /с	33
Индекс вязкости, не менее	147
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	195
Класс чистоты	11
Температура застывания, 0С, не выше	-38
Плотность при 20°С, г/см ³ не более	0,86

УПАКОВКА

Масло гидравлическое MAXXOL MXV Standard HVLP-32 выпускается в полиэтиленовых канистрах 20 л (арт. 4603336145016) и бочках 200 л (арт. 4603336145009)