

Масло гидравлическое MAXXOL MXL HYDR HVLP-32

Высококачественное гидравлическое масло предназначено для применения в гидравлических системах, работающих при высоких температурах и под высоким рабочим давлением. Подходит для применения в наружном гидравлическом оборудовании.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Хорошая фильтруемость, специальные антипенные свойства и гидролитическая устойчивость обеспечивают стабильную и производительную работу гидравлической системы.

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

DIN 51524 часть 3 (HVLP), ISO 6743/4 (HV), AFNOR NF E 48-603 (HV), Denison HF-0 / HF-1 / HF-2, Cincinnati Machine P-68/P-70, U.S. Steel 126/127/136, Eaton Vickers M-2950-S / I-286-S, SEB 181 222

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Кинематическая вязкость при 40°C мм ² /с	32
Кинематическая вязкость при 100°C мм ² /с	6,5
Плотность при 15°C кг/м ³	863,1
Индекс вязкости	162
Температура застывания °C	-44
Температура вспышки °C	210

УПАКОВКА

Масло гидравлическое MAXXOL MXL HYDR HVLP-32 выпускается в полиэтиленовых канистрах 20 л (арт. 4603336149090) и бочках 200 л (арт. 4603336149083)