

Масло промышленное MAXXOL MXV Slide MNS 68

Высококачественное промышленное масло для смазывания направляющих скольжения станочного оборудования различного типа. Применяется для смазки горизонтальных направляющих скольжения металлорежущих станков, а так же в фрезерных, токарных, сверлильных и продольно-строгальных станках. Обладает высокими противоизносными и противозадирными свойствами, термоокислительной стабильностью и отличной фильтруемостью. Может использоваться в гидравлических системах станков и системах смазки станочных редукторов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Обладает высокой адгезией, гарантирует плавное перемещение без скачков

Позволяет избежать заедания, вибраций и проскальзывания направляющих

Значительно увеличивает срок службы оборудования

Обеспечивает высокую точность и чистоту финишной обработки поверхности деталей

Разработано с учетом всех требований для современного высокоточного и высокопроизводительного станочного оборудования

Совместимо со стандартными материалами направляющих

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

ISO 6743/13 - ISO-L-G, DIN 51524 Part 2 (HLP), DIN 51517 Part 3 (CLP), Cincinnati Millacron P47

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	68,3
Индекс вязкости	94
Температура вспышки в открытом тигле, °C	225
Плотность при 20°C, г/см ³	0,882
Температура застывания, °C	-25
Массовая доля механических примесей, %	Отсутствуют
Массовая доля воды, %	Отсутствуют

УПАКОВКА

Масло промышленное MAXXOL MXV Slide MNS 68 выпускается в полиэтиленовых канистрах 20л (арт. 4603336146471), 30л (арт. 4603336146464) металлической бочке 200л (арт. 4603336146457). Еврокуб 1000л (арт. 4603336146440)