

Моторное масло MAXXOL MXL PRIME E7 CI-4 CH-4 15W-40

Высококачественное всесезонное моторное масло предназначено для атмосферных и турбированных двигателей сельскохозяйственной техники, соответствующих экологическому классу EBPO-5 и ниже, не оборудованных сажевым фильтром.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Может применяться в атмосферных дизельных двигателях сельскохозяйственной техники, а также в бензиновых двигателях вспомогательной техники.

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

ACEA E7, API CI-4 / CH-4 / SJ, MB 228.3, CUMMINS CES 20078 / 20077 / 20076; CATERPILLAR ECF-1a / ECF-2; NEW HOLLAND NH 330H; CASE MS 1121

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Кинематическая вязкость при 40°C мм ² /с	100,7
Кинематическая вязкость при 100°C мм ² /с	15,3
Динамическая вязкость CCS при -20C мПа·с	4657
Щелочное число мг КОН/г	10,1
Индекс вязкости	160
Температура застывания °C	-39

УПАКОВКА

Моторное масло MAXXOL MXL PRIME E7 CI-4 CH-4 15W-40 выпускается в полиэтиленовых канистрах 20 л (арт. 4603336149038) и бочках 200 л (арт. 4603336149021)