

Моторное масло MAXXOL MXL PRIME E7 CI-4 15W-40

Высококачественное всесезонное моторное масло разработано по специальной формуле, усиленной синтетическими компонентами. Подходит для двигателей тяжело нагруженной внедорожной техники: горнодобывающей, строительной, коммунальной, сельскохозяйственной, лесозаготовительной и иной спецтехники.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Применение базового масла, произведенного по синтетической технологии, допускает эксплуатацию двигателя с расширенным интервалом замены масла (в соответствии с рекомендациями автопроизводителя).

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

API CI-4, ACEA E7, Caterpillar ECF-1, JASO DH-1, Global DHD-1, Cummins CES 20078 / 20077, MTU Type 2, MB 228.3, MAN M 3275, Volvo VDS-3, Renault RLD-2, Mack E-ON / EO-M, Deutz DQC III / DQC II, DDC 93K215 (GP II)

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Кинематическая вязкость при 40°C мм ² /с	110,1
Кинематическая вязкость при 100°C мм ² /с	15,19
Динамическая вязкость CCS при -20°C мПа·с	5055
Щелочное число мг КОН/г	10
Индекс вязкости	144
Температура застывания °C	-39

УПАКОВКА

Моторное масло MAXXOL MXL PRIME E7 CI-4 15W-40 выпускается в полиэтиленовых канистрах 20 л (арт. 4603336148956) и бочках 200 л (арт. 4603336148949)