

Масло компрессорное MAXXOL MXV Compressor Synth PAO VDL-46

Полностью синтетическое высококачественное компрессорное масло. Применяется в поршневых, роторно-пластинчатых и винтовых воздушных компрессорах, работающих при предельно высоких и низких температурах, а также для смазывания цилиндров и сальников штоков компрессоров и циркуляционных систем смазки.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокие термоокислительные свойства

Отсутствие углеродистых отложений на горячих частях поршневых компрессоров при работе в условиях высоких температур

Высокие противокоррозионные свойства

Нейтрально к уплотнениям

Пониженная температура застывания способствует использованию масла в холодных климатических условиях

Высокие противоизносные характеристики увеличивают ресурс оборудования и увеличивают интервал замены

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

ISO 6743-3A-DAJ, DIN 51506 VDL

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Плотность при 20°C, кг/м ³	840
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	46
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	7,9
Индекс вязкости	140
Температура вспышки в открытом тигле, °C	240
Температура застывания, °C	-45
Антикоррозионные свойства	Пройден
Противоизносные свойства на стенде FZG,	12
Дезэмульгирующие свойства, мин	10

УПАКОВКА

Масло компрессорное MAXXOL MXV Compressor Synth PAO VDL-46 выпускается в полиэтиленовых канистрах 20 л (арт. 4603336145658) и бочках 200 л (арт. 4603336145641)