

Масло редукторное MAXXOL MXV CLP-220

Редукторные масла, предназначенные для применения в зубчатых передачах современного промышленного оборудования, работающего при средних и высоких нагрузках. Рекомендованы для механических приводов, имеющих в своей конструкции зубчатые передачи с прямо- и косозубыми шестернями внешнего и внутреннего зацепления. Подходят для производственных установок, оборудованных циркуляционной системой смазки или смазываемых разбрызгиванием.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Широкий диапазон рабочих температур

Превосходные противоизносные и противозадирные свойства

Стойкость к высоким нагрузкам

Предотвращают образование отложений

Обеспечивают высокую степень защиты от коррозии

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

DIN 51517 CLP, ISO 12925-1 CKD, AGMA 3 EP (CLP 100), AGMA 4 EP (CLP 150), AGMA 5 EP (CLP 220), AGMA 6 EP (CLP 320), AGMA 7 EP (CLP 460)

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Плотность при 20°C, г/см ³	0,88
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	208,8
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	18,7
Индекс вязкости	99
Испытание на коррозию в течение 3 часов при 100 С на пластинах из меди и стали	выдерживает
Тест на ЧШМ нагрузка сваривания, Н	2323
Тест на ЧШМ диаметр пятна износа, мм	0,26
Температура застывания, °C	-20
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C	250

УПАКОВКА

Масло редукторное MAXXOL MXV CLP-220 выпускается в полиэтиленовых канистрах

20 л (арт. 4603336145993) и бочках 200 л (арт. 4603336145986)