

Масло редукторное MAXXOL MXV Reductor PAO CLP-150

Синтетическое редукторное масло, произведенное на основе полиальфаолефинов. Применяется для длительной смазки прямых и конических, червячных передач, подшипников всех типов скольжения и качения, а также в зубчатых муфтах и соединениях при агрессивных воздействиях вибрации, экстремально низких или высоких температур. Подходит для производственных установок, оборудованных циркуляционной системой смазки или смазываемых разбрызгиванием.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Превосходная стойкость к термическому окислению в тяжелых условиях эксплуатации благодаря рецептуре на основе ПАО и антиокислительных присадок позволяет продлить интервал замены масла.

Безопасен для уплотнителей – может взаимодействовать с большинством типов уплотнительных материалов

Высокие деэмульгирующие свойства – при попадании воды в узел масло быстро отделяет воду, что предотвращает преждевременный износ оборудования

Препятствует образованию коррозии деталей узлов

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

DIN 51517 часть 3 (CLP), AGMA 9005-E02, ISO 12925-1 CKD, US Steel 224, David Brown S1.53.106

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Плотность при 20°C, кг/м3	847
Кинематическая вязкость при 40°C, мм2/с	150
Кинематическая вязкость при 100°C, мм2/с	19
Индекс вязкости	148
Температура вспышки в открытом тигле, °C	240
Температура застывания, °C	-49
Противоизносные свойства на стенде FZG, A/8.3/90	14
Деэмульгируемость, мин: при 82 °C	18
Максимальная нагрузка по Timken, фунты	>80

УПАКОВКА

Масло редукторное MAXXOL MXV Reductor PAO CLP-150 выпускается в полиэтиленовых канистрах 20 л (арт. 4603336145870) и бочках 200 л (арт. 4603336145863)